

LISTA DE PRODUCTOS - VARILLAS TUBULARES / ELECTRODOS

RESISTENTES A LA ABRASION: AWS 5.21:2001 ERF_{FeCr} - DIN 8555

Rodamiento intermetálico y rodadura bajo carga e impacto

Tipo	Versión	Diámetro mm	Longitud mm	Presentación	Para
AgroCrom	600	5,0	500		Gas
		7,2	1000		
AgroTec	450	3,5	350	Punta blanca	Elect
		5,5	500		
	600	3,5	350	Punta verde	
		5,0	500		

RESISTENTES A LA ABRASION SEVERA: AWS 5.21:2001 ERF_{FeCr} - DIN 8555

Abrasión severa con impacto moderado

Tipo	Versión	Diámetro mm	Longitud mm	Presentación	Para
AgroCrom	1600	3,5	350		Gas
		5,0	500		
		7,2	1000		
AgroTec	1400	3,5	350	Punta roja	Elect
		5,0	500		
	1600	3,5	350	Punta naranja	
		5,0	500		

RESISTENTES A LA ABRASION C/TEMP.: AWS 5.21:2001 ERF_{FeCr} - DIN 8555

Abrasión con temperatura elevada

Tipo	Versión	Diámetro mm	Longitud mm	Presentación	Para
AgroTec	1900	3,5	350	Punta amarilla	Elect
		5,0	500		

RESISTENTES A LA ABRASION EXTREMA: AWS 5.21:2001 ERF_{FeCr} - DIN 8555

Abrasión con temperatura elevada

Tipo	Versión	Diámetro mm	Longitud mm	Presentación	Para
AgroTung WC	15	3,5	350	Punta violeta	Gas
		5,0	500		
AgroTung WC - GG	30	3,5	350	Punta azul	
		5,0	500		
AgroTung WC - GF	30	3,5	350	Punta dorada	Elect
		5,0	500		
AgroTung WC	60	3,5	350	Punta marrón	
		5,0	500		

RESISTENTES AL IMPACTO: AWS 5.21:2001 ERF_{FeCr} - DIN 8555

Impacto severo con abrasión moderada

Tipo	Versión	Diámetro mm	Longitud mm	Presentación	Para
AgroMang		3,5	350	Punta negra	Elect
		5,0	500		

La Empresa se reserva el derecho de introducir modificaciones sin aviso previo. Todos los productos en versiones aplicables con sistemas: Oxyacetilénico, Arco eléctrico, TIG y microplasma. Fabricación bajo pedido de diferentes versiones, diámetros o longitudes. La Empresa garantiza sus productos únicamente por defectos de fabricación.